

FICHA TÉCNICA

TAMPÕES COM ARO NOTONE

Ref: 030028

Descrição:

- Tampões de espuma com aro: muito práticos para exposições intermitentes a ruídos
- Unidades de substituição disponíveis: forma cónica ou ovalada
- Concebidos para postos de trabalho com altas temperaturas e uma exposição intermitente ao ruído.
- Ambientes de trabalho com um nível de ruído médio ou baixo: Notone oval de 91 dB a 105 dB e Notone cónico de 92 dB a 106 dB. Uso industrial geral.
- Incorporam fita de fixação leve, fabricada em polietileno, que permite duas posições: na nuca ou debaixo do queixo. Mantém-se no seu sitio apesar do movimento.
- Características:
 - SNR: 21 dB.
 - Peso: Tampões com diadema: 10,95 g.
 - Recargas: 1,03 g.



Tabela de características

Laváveis	X
Hipoalergénicos	✓
Reutilizáveis	X
Um uso	✓
Detetáveis	X
Cordão	X / (com diadema) ✓
Tamanho nominal	S/M/L

Norma:

EN 352-2 CE

Cores disponíveis:



Tabela de atenuação

Frequência em Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação média	21.1	22.6	15.6	13.8	21.6	33.0	38.4	40.2
Desvio padrão	6.4	6.1	4.6	3.8	3.6	5.5	1.7	3.8
Atenuação assumida	14.7	16.5	11.1	10.0	18.0	27.5	36.7	36.4

Atenuação global em frequências	Altas (H) H = 25	Médias (M) M = 15	Baixas (L) L = 13	SNR	20
---------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----	----