

FICHA TÉCNICA

LUVA CUATROGASA NITRILO
EXTREME GRIP LARANJA
Ref: 060131

Descrição:

- Ambidextra.
- Interior: sem pó.
- Terminação: borda enrolada.
- Superfície: texturizada com grip.
- Longitude (mm): ≥ 240 . (AQL 4,0).
- Largura (mm): 95 ± 10 (M), 110 ± 10 (L), 120 ± 10 (XL). (AQL 4,0).
- Espessura (mm): $\geq 0,19$ (AQL 4,0).
- AQL para defeitos visuais maiores a 2,5 e menores a 4,0.
- Fabricada com materiais dos quais não se conhece se produzem alergia no entanto, em indivíduos propensos a isso, podem apresentar-se reações de rejeição. Examine as luvas para detetar qualquer defeito ou imperfeição, antes do seu uso e uma vez colocadas introduza a mão na luva, assegurando-se de que toda a palma da mão fica acima do punho da luva. Descartar após o seu uso de acordo com as normas vigentes
- Tamanhos: M (7-8), L (8-9), XL (9-10)




Norma:

- EN 420:2003 + A1:2009
- EN ISO 374 1:2016 + A1:2018/Tipo B
- EN ISO 374 5:2016



Cores disponíveis:



	QUÍMICO	COD.	NIVEL	Degradación (%)		
EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo B  KPT	N-heptano (CAS Nº 142-82-5)	J	2	42,3		
	Hidróxido de sódio 40% (CAS Nº 1310-73-2)	K	6	-34,7		
	Peróxido de hidrogénio 30% (CAS Nº 7722-84-1)	P	4	19,9		
	Formaldeído 37% (CAS Nº 50-00-0)	T	6	28,6		
Níveis	1	2	3	4	5	6
t (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

